

MADE WITH
NIKE GRIND

Anti-Slip Tapes and Treads Application Instructions

- 1.** Testing of adhesion to surface should be done before installation.
- 2.** Do not apply Anti-Slip tape when surface temperature is below 10 degrees Celsius.
- 3.** Fill in cracks, seal porous surfaces and repair to a smooth finish, as required. Avoid application to grout areas.
- 4.** Always apply Anti-Slip tape to clean, dry, wax and oil-free surface. Allow ample time for drying.
- 5.** Peel off protective release paper from product.
- 6.** Press Anti-Slip tape to prepared surface. Bond is increased by using a rubber hand roller.
- 7.** Anti-Slip tape is ready for immediate use, no need to wait.
- 8.** Keep product clean. Use mild floor cleaners as directed.
- 9.** Application to porous surfaces is not recommended.

Cintas y huellas antideslizantes Instrucciones de aplicación

- 1.** La evaluación de la adhesión a la superficie debe realizarse antes de la instalación.
- 2.** No aplique la cinta antideslizante cuando la temperatura de la superficie es inferior a 10°C.
- 3.** Rellene las grietas, selle las superficies porosas y repare para obtener una terminación lisa como se desea. Evite la aplicación sobre áreas con grout.
- 4.** Siempre aplique cinta antideslizante sobre una superficie limpia, seca y libre de cera o aceite. Deje secar durante un tiempo largo.
- 5.** Despegue el papel protector del producto.
- 6.** Presione la cinta antideslizante sobre la superficie preparada. La adhesión se incrementa si se utiliza un rodillo de goma de mano.
- 7.** La cinta antideslizante está lista para uso inmediato, sin necesidad de esperar.
- 8.** Mantenga el producto limpio. Use un limpiador suave para pisos como se indica.
- 9.** No se recomienda la aplicación sobre superficies porosas.

Rubans adhésifs antidérapants et bandes de roulement Instructions d'installation

- 1.** Tester l'adhésion à la surface avant l'installation.
- 2.** Ne pas appliquer le ruban adhésif antidérapant si la température de la surface est inférieure à 10 °C.
- 3.** Colmater les fissures, boucher les surfaces poreuses et réparer le tout pour obtenir une belle finition, tel qu'exigé. Éviter d'appliquer le produit sur des endroits enduits de coulis.
- 4.** Toujours appliquer le ruban adhésif antidérapant sur une surface propre, sèche qui n'est ni huilée ni cirée. Laisser sécher le tout pendant le temps nécessaire.
- 5.** Retirer du produit la couche protectrice en papier.
- 6.** Appuyer sur le ruban adhésif antidérapant afin de préparer la surface. Le ruban colle mieux lorsque l'on utilise un rouleau en caoutchouc.
- 7.** Le ruban adhésif antidérapant est prêt à être utilisé; nul besoin d'attendre.
- 8.** Garder le produit propre. Utiliser des nettoyants à plancher doux selon les directives.
- 9.** Appliquer le produit sur une surface poreuse n'est pas recommandé.